

Adress-Import von tel.search.ch

In b'Files können sehr einfach Adressen von tel.search.ch abgefragt und importiert werden.

1. ADRESSEN, Button 'NEU' oder CMD/CTRL+N
2. [tel.search.ch] wählen
3. Suchen nach Name und Ort; im Feld 'WER, WAS' kann auch nach einer Telefonnummer gesucht werden
4. Mit den verfügbaren Informationen wird ein neuer Datensatz erzeugt der beliebig ergänzt werden kann

Für die Identifikation gegenüber tel.search.ch wird ein API Schlüssel benötigt der bei der Auslieferung von b'Files bereits eingetragen ist und problemlos verwendet werden kann. Pro Zugang und Monat können maximal 1000 Einträge abgefragt werden.

Da alle unsere Kunden standardmässig den gleichen Schlüssel erhalten kann es in Ausnahmesituationen dazu kommen, dass diese 1000 Abfragen überschritten werden und die Abfrage für diesen Tag nicht mehr funktioniert. Um dies zu verhindern kann von jedem Unternehmen ein eigener Schlüssel beantragt werden:

<https://tel.search.ch/api/getkey>

Den per E-Mail zugestellten persönlichen Schlüssel können Sie in b'Files in SETUP/FUNKTIONEN/INTERNET eintragen, dazu muss vorübergehend die Sperre durch die Checkbox 'Lock' entfernt werden.

BFILES

Helvetica Normal 16 pt

b'Files ADMIN

PROJEKTE TEAM ADRESSEN KORRESP AKTENTEXTE DEBITOREN KREDITOREN BUDGET

FUNKTION & LAYOUT ADMINISTRATIVE LISTEN VORGABE TEXTE GEMEINKOSTEN LIZENZEN ALLE DATEIEN

ALLGEMEIN PROJEKTE TEAM ADRESSEN KORRESPONDENZEN AKTENTEXTE DEBITOREN/KREDITOREN MENU START INTERNET

STEMAP

Geben Sie die vollständige WWW-Adresse für den Aufruf des Orts- und Strassenplans in ADRESSEN ein.

Setzen Sie alle nachfolgenden Platzhalter an die erforderliche Position in der URL:

STREET
NR
ZIP
CITY
COUNTRY

URL `http://maps.google.com/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=STREET+NR+ZIP+CITY+COUNTRY` LOCK

BEISPIEL FÜR GOOGLE MAPS:
`http://maps.google.com/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=STREET+NR+ZIP+CITY+COUNTRY`

SMTP MAILKONTO

Erfassen Sie die Parameter für das SMTP-Konto. Dadurch können ohne Aufruf des Standard-Mailprogramms Mails direkt aus b'Files heraus versendet werden.

MAIL-KONTO

Eigene Mailadresse (mit @):

SERVER/PROVIDER SSL

SMTP-Server Port 25

STANDARD-AUTHENTIFIZIERUNG (optional)

Authentifizierung Name

Authentifizierung Passwort

[tel.search.ch]

Standardcodierungen für [tel.search.ch] -Suche. ACHTUNG: Das Löschen oder Verändern kann die Funktionalität der Suche und Import in ADRESSEN beeinträchtigen.

URL_Search `http://tel.search.ch/?was=NAME&wo=ORT` LOCK

URL_API `http://tel.search.ch/api/?was=NAME&wo=ORT&pos=POSITION&key=APIKEY`

API-Key `605b2316818134841c3b832061da7`

API-Key URL `http://admin.tel.search.ch/api/geocode/?geocodeKey=`

TotalResults `<openSearch totalResults>` `</openSearch totalResults>`

startIndex `<openSearch startIndex>` `</openSearch startIndex>`

itemsPerPage `<openSearch itemsPerPage>` `</openSearch itemsPerPage>`

itemsLoop `<entry>` `</entry>`

Type `<tel:type>` `</tel:type>`

Name `<tel:name>` `</tel:name>`

Occupation `<tel:occupation>` `</tel:occupation>`

FirstName `<tel:firstname>` `</tel:firstname>`

Street `<tel:street>` `</tel:street>`

StreetNo `<tel:streetno>` `</tel:streetno>`

PoBox `<tel:pobox>` `</tel:pobox>`

ZIP `<tel:zip>` `</tel:zip>`

City `<tel:city>` `</tel:city>`

Phone `<tel:phone>` `</tel:phone>`

Fax `<tel:extra type="Fax">` `</tel:extra>`

email `<tel:extra type="email">` `</tel:extra>`

webSite `<tel:extra type="webSite">` `</tel:extra>`

PhoneSpace `3_2_3_2_2`

Die [tel.search.ch] Codierungen dürfen nicht verändert werden. Falls [tel.search.ch] zukünftig neue Standards einführt, müssen diese hier angepasst werden. Die Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage durch FileMaker Factory. Für Anpassungen aufgrund veränderter [tel.search.ch] -Vorgaben besteht kein Gewährleistungsanspruch.

100 %